
Opslag 1: Side 1 · Forside · 297 × 210 mm pr. side



DESLERS

Skabelon · Hæfter

Hæfte A4 tværformat

Slutformat 297 × 210 mm, 16 sider
Designformat 303 × 216 mm pr. side inkl. beskæring

Beskæring 3 mm
Baggrunde og billeder skal gå helt herud, så der ikke kommer hvide kanter.

Ryg (hæftning)
Her foldes og hæftes arkene. Undgå tekst hen over ryggen i et opslag.

Sikkerhedszone 4 mm
Hold tekst og logo inden for den lyse flade. Over 32 sider: 6 mm mod ydersiden.

Sådan gør du

1. Side 1 er forsiden, den sidste side bagsiden. Siderne står som opslag, så du ser hæftet, som læseren gør.
2. Sidetallet skal gå op i 4 (8 til 80 sider). Tilføj eller slet sider 4 ad gangen før bagsiden i Sider-panelet.
3. Omslag i et andet papir (fx 16 + 4 sider)? Så er de to første og de to sidste sider omslaget, og dokumentet skal have 20 sider.
4. Design i laget Design i CMYK med billeder i 300 dpi og skrift på mindst 6 punkt.
5. Eksportér som enkeltsider i rækkefølge (ikke opslag) med DESLERS' PDF-forudindstilling eller som PDF/X-4 med dokumentets beskæring.

Spørgsmål? Ring 64 71 48 09 eller skriv til info@deslers.dk
deslers.dk/tryksager/haefter

Opslag 2: side 2 og 3 · 297 × 210 mm pr. side

Side 2 · Inderside af forsiden

Side 3

Opslag 3: side 4 og 5 · 297 × 210 mm pr. side

Side 4

Side 5

Opslag 4: side 6 og 7 · 297 × 210 mm pr. side

Side 6

Side 7

Opslag 5: side 8 og 9 · 297 × 210 mm pr. side

Side 8

Side 9

Opslag 6: side 10 og 11 · 297 × 210 mm pr. side

Side 10

Side 11

Opslag 7: side 12 og 13 · 297 × 210 mm pr. side

Side 12

Side 13

Opslag 8: side 14 og 15 · 297 × 210 mm pr. side

Side 14

Side 15 · Inderside af bagsiden

Side 16 · Bagside